

07-BitBucket初始化

说明, 如果我们安装的是server版本, 那么可以按此说明进行初始化

BitBucket安装之后, 可以进入到系统初始化界面;

初始化之前, 我们需要将使用的数据库的驱动包放置到BitBucket安装目录下的/lib目录中(注意放置后文件权限)。

然后启动BitBucket, 使用浏览器进入到启动界面

安装启动前准备

- 准备连接数据库的驱动包, 不同的数据库需要不同的驱动包
- 准备使用BitBucket的相关授权码

数据库创建脚本(Server)

```
drop DATABASE bitbucketdb;  
  
CREATE DATABASE bitbucketdb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;  
  
GRANT ALL PRIVILEGES ON bitbucketdb.* TO 'bitbucketuser'@'%';  
  
FLUSH PRIVILEGES;
```

DataCenter版本的数据不支持MySQL, 其它数据库可参见[00-创建数据库](#)

连接数据库配置

启动后, 我们打开浏览器, 进入到初始化页面, 我们选择使用外部数据库, 我们这里使用MySQL

Welcome

Language

Database Internal
For evaluation and demo purposes only.

External
Recommended for production use. See our [documentation](#) for more information.

Database Type

Hostname*
Hostname or IP address of the database server

Port*
TCP port number for the database server

Database name*

Database username*

Database password

输入授权码

Licensing and settings

Application title*

Base URL*

All links created by Bitbucket (for emails, etc.) will be prefixed by this URL

Server ID **BHZF-M9FH-02O4-36A2**

License key* I need an evaluation license
 I have a Bitbucket license key

Licenses are managed via my.atlassian.com.

By clicking you agree to our [Privacy Policy](#) and [Customer Agreement](#).

Next

设置管理员账户信息

Bitbucket setup

Administrator account setup

Username*

Full name*

Email address*

Password*

Confirm password*

Integrate with Jira

Go to Bitbucket

输入完成后，点击“Go to BitBucket”，即完成初始化

使用管理员登录

Log in

Username

Password

Keep me logged in

Log in

[Unable to access your account?](#)

Git repository management powered by a free Atlassian Bitbucket evaluation license

[Atlassian Bitbucket v7.14.0](#) · [Documentation](#) · [Request a feature](#) · [About](#) · [Contact Atlassian](#)

Atlassian