

Restful API

本页中，将介绍对外提供的 Restful API，以便将每户中的报告数据向外提供。由其它系统进行相关处理

按时间获得用户登录出登出信息

接口：

/rest/usages/1.0/usages/logininfo

方法：

POST:

参数格式

JSON

请求参数

数据	说明
<pre>{ "fromDate": "2018-01-01", "toDate":15368476 22000, "username": " admin" }</pre>	<p>fromDate:查询数据从哪一时间起，日期格式；必需填写；或者日期转化的数字 new Date().getTime()</p> <p>toDate:查询数据从哪一时间止，日期格式；必需填写；或者日期转化的数字 new Date().getTime()</p> <p>username:查询哪一个账户的信息；系统中存在的账户，非必填；</p> <p>说明： fromDate和toDate如填写日期格式支持： "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ", "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'", "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss zzz", "yyyy-MM-dd"</p>

本页内容

- [按时间获得用户登录出登出信息](#)

返回数据枚格式

数据	说明
<pre>[{ "username": "admin", "display_name": "admin", "event_type": "login", "event_time": 1533218674000, "ip": "127.0.0.1" }, { "username": "admin", "display_name": "admin", "event_type": "login", "event_time": 1533218674000, "ip": "127.0.0.1" }]</pre>	<p>单次登录或者登出的数据队列</p> <p>username: 账户信息</p> <p>display_name: 账户对应的显示名称</p> <p>event_type: 登录或者登出</p> <p>event_time: 登录或者登出的时间转数字: new Date().getTime();</p> <p>ip: 用户登出和登入时所在IP</p>

