

016-两个数字字段相加减，赋值第三个数字字段

场景

数字字段AA和数字字段BB，相加减，赋值给数字字段CC

配置

在父任务的动作中的Postfunction中配置：

<input type="radio"/>	Gears-jsu: 数字字段AA和数字字段BB相减，赋值为数字字段CC	数字字段AA和数字字段BB相减，赋值为数字字段CC
<input checked="" type="radio"/>	Gears-jsu: 数字字段AA和数字字段BB相加，赋值为数字字段CC	数字字段AA和数字字段BB相加，赋值为数字字段CC

>>>>

为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

数字字段: 数字字段: 相加; 赋值为数字字段:

示例

新建时候数据

详情					
类型:		状态:		(查看 workflow)	
优先级:		解决结果:	未解决		
标签:	无				
数值1:	5				
数值2:	4				
描述					

执行工作流动作，>>>>>

详情					
类型:		状态:		(查看 workflow)	
优先级:		解决结果:	未解决		
标签:	无				
数值1:	5				
数值2:	4				
数值3:	9				
描述	点击添加描述信息				

配置示例

1- 创建测试字段

数值1	数值域
数值2	数值域
数值3	数值域

2- 配置 workflow

给转换 “开始审批” 添加后处理功能，执行转换时把 “数值1”、“数值2” 的值相加到 “数值3”。

为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

将: 与: 之合, 写入到:

workflow / APPPROJECT-Workflow-Scene-01 (草稿)

转换: 开始审批

[编辑](#) [查看属性](#) [删](#)



界面: APPPROJECT: Scene-04

触发器 条件 验证器 后处理功能

转换后将处理下列工作

[添加后处理](#)

1. P-P024: 将 数值1 和 数值2 的合写入到 数值2
2. 将问题状态设置为目标 workflow 步骤的链接状态。
3. 如果转换过程中输入了评论, 将评论添加到问题。
4. 更新问题的变动历史记录, 并把问题保存到数据库。
5. 重新索引问题, 保持索引与数据库同步。
6. 监听器会处理的触发 **一般事件** 事件。

3- 验证

点击 “开始审批” 执行转换, 改变了问题的状态, 且把 “数值1”、“数值2” 的值相加到 “数值3”。



APPPROJECT / APPPROJECT-1

Gears jira-enhancement-tools-Scene-02

- 编辑
- 备注
- 分配
- 更多
- 开始审批
- 管理

详情

类型:	<input checked="" type="checkbox"/> 任务	状态:	已创建 (查看 workflow)
优先级:	Medium	解决结果:	未解决
影响版本:	V1, V2	修复的版本:	V2
模块:	无		
标签:	无		
数值1:	5		
数值2:	8		



APPPROJECT / APPPROJECT-1

Gears jira-enhancement-tools-Scene-02

- 编辑
- 备注
- 分配
- 更多
- 我同意
- 管理

详情

类型:	<input checked="" type="checkbox"/> 任务	状态:	审批中 (查看 workflow)
优先级:	Medium	解决结果:	未解决
影响版本:	V1, V2	修复的版本:	V2
模块:	无		
标签:	无		
数值1:	5		
数值2:	8		
数值3:	13		