

## 背景

当问题发关相关事件后，向企业微信发送消息，通知干系人。

## 解决方案

定时规则，在指定事务发生时进行响应

**第一次调用规则**：发送WEB请求，获得access\_token，并将此值向下传递

第二次调用规则：发送WEB请求，将第一次获得access\_token 拼装成URL后，在body值中写入推送消息

## 配置

### 第一动作：获得access token

WeChat-message

新建

发送 Web 请求

此操作将发送 HTTP 请求到以下指定的 URL：  
Webhook URL  
`https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/gettoken?corpid=ww9ae215a0ed0e9c34&corpsecret=YAHUJxPGCtOOOn1sh5BmX2PqR5BWkag1fEy3Ur-Q6dw`  
请求参数必须进行 URL 编码，智能值应使用：{{value.urlEncode}}。  
标题（可选）  
名称（例如Content-Type）      值（例如application/json）  
添加  
HTTP 方法  
GET  
Webhook 主体  
空  
等待响应  
☒ 延迟后续规则操作的执行，直到我们收到此 Webhook 的响应为止

① 规则详细信息

When: 事务已更新  
规则在事务更新时运行。

Then: 发送 Web 请求  
GET https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/gettoken?corpid=ww9ae215a0ed0e9c34&corpsecret=YAHUJxPGCtOOOn1sh5BmX2PqR5BWkag1fEy3Ur-Q6dw

And: 发送 Web 请求  
PUT http://jira85.hehongqi.cn/rest/api/2/project/10000

webhook url中填写调用的地址，加上谁的相关参数

https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/gettoken?corpid={corpid}&corpsecret={corpsecret}

在这一步中，我们需要选择等待响应，以便获得响应的结果，从结果中获得 `{{webhookResponse.body.access token}}` 这个值将在后续的操作中使用。

### 第二动作：发送请求数据

WeChat-message

新建

发送 Web 请求

① 规则详细信息

When: 事务已更新

规则在事务更新时运行。

Then: 发送 Web 请求

GET https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/message/send

And: 发送 Web 请求

POST https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/message/send?access\_token={{webhookResponse.body.access\_token}}

添加组件

此操作将发送 HTTP 请求到以下指定的 URL:

Webhook URL \*

gi-bin/message/send?access\_token={{webhookResponse.body.access\_token}}

请求参数必须进行 URL 编码, 智能值应使用: {{value.urlEncode}}。

标题 (可选)

名称 (例如Content-Type)

值 (例如application/json)

添加

HTTP 方法

POST

Webhook 主体

自定义数据

等待响应

☐ 延迟后续规则操作的执行, 直到我们收到此 Webhook 的响应为止

自定义数据\*

{  
具体发送内容  
}

在发送的URL上, 获得第一步获得的access\_token

https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/message/send?access\_token=ACCESS\_TOKEN