

# 001-在JIRA中为一个用户创建一个会话（Session）

## 场景

在JIRA中为一个用户创建一个会话，用户可以像使用UI一样，可以进行一系列的相关操作，而不用每一次都进行登录

## 接口

/rest/auth/1/session

## 方法

POST

## 参数

JSON
<pre>{   "username": "admin",   "password": "admin" }</pre>

项	类型	说明
username		用户的账户
password		对应账户的密码

## 结果

<pre>{   "session": {     "name": "JSESSIONID",     "value": "51A4730040DD0663E633998751CEE13E"   },   "loginInfo": {     "failedLoginCount": 2,     "loginCount": 2727,     "lastFailedLoginTime": "2018-11-26T15:49:06.501+0800",     "previousLoginTime": "2018-12-03T20:59:36.713+0800"   } }</pre>
---

## 说明

项	值	说明
session.name	JSESSIONID	固定值
value	字符串	根据用户会话的值，与web.html中的jsessionId一致
loginInfo		用户登录的情况信息


汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.118.121.55)

2024-05-15 17:42:34

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.118.121.55)

2024-05-15 17:42:34

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.118.121.55)

2024-05-15 17:42:34

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.118.121.55)

2024-05-15 17:42:34

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.118.121.55)

12:34

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.118.121.55)

12:34