

016-两个数字字段相加减，赋值第三个数字字段

场景

数字字段AA和数字字段BB，相加减，赋值给数字字段CC

配置

在父任务的动作中的Postfunction中配置：

☐

Gears-jsu: 数字字段AA和数字字段BB相减，赋值为数字字段CC

数字字段AA和数字字段BB相减，赋值为数字字段CC

☒

Gears-jsu: 数字字段AA和数字字段BB相加，赋值为数字字段CC

数字字段AA和数字字段BB相加，赋值为数字字段CC

>>>>

为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

数字字段: 数值1 数字字段: 数值2 相加; 赋值为数字字段: 数值3

示例

新建时候数据

编辑 备注 分配 更多 进行 管理

详情

类型: 故事

优先级: Medium

标签: 无

数值1: 5

数值2: 4

状态: 待办 (查看 workflow)

解决结果: 未解决

描述

执行 workflow 动作: >>>>

Sadi

编辑 备注 分配 更多 完成 管理

详情

类型: 故事

优先级: Medium

标签: 无

数值1: 5

数值2: 4

数值3: 9

状态: 处理中 (查看 workflow)

解决结果: 未解决

描述

点击添加描述信息

配置示例

1- 创建测试字段

数值1	数值域
数值2	数值域
数值3	数值域

2- 配置 workflow

给转换 “开始审批” 添加后处理功能，执行转换时把 “数值1”、“数值2” 的值相加到 “数值3”

为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

将: 数值1 与: 数值2 之合, 写入到: 数值3

工作流 / APPPROJECT-Workflow-Scene-01 (草稿)

转换: 开始审批

编辑 查看属性 删

界面: APPPROJECT: Scene-04

触发器 条件 验证器 后处理功能

转换后将处理下列工作	添加后处理
1. P-P024: 将 数值1 和 数值2 的合写入到 数值3	
2. 将问题状态设置为目标工作流步骤的链接状态。	
3. 如果转换过程中输入了评论, 将评论添加到问题。	
4. 更新问题的变动历史记录, 并把问题保存到数据库。	
5. 重新索引问题, 保持索引与数据库同步。	
6. 监听器会处理的触发 一般事件 事件。	

3- 验证

点击 “开始审批” 执行转换, 改变了问题的状态, 且把 “数值1”、“数值2” 的值相加到 “数值3”。



APPPROJECT / APPPROJECT-1

Gears jira-enhancement-tools-Scene-02

编辑

备注

分配

更多

开始审批

管理

详情

类型:

☒ 任务

状态:

已创建 (查看 workflow)

优先级:

Medium

解决结果:

未解决

影响版本:

V1, V2

修复的版本:

V2

模块:

无

标签:

无

数值1:

5

数值2:

8



APPPROJECT / APPPROJECT-1

Gears jira-enhancement-tools-Scene-02

编辑

备注

分配

更多

我同意

管理

详情

类型:

☒ 任务

状态:

审批中 (查看 workflow)

优先级:

Medium

解决结果:

未解决

影响版本:

V1, V2

修复的版本:

V2

模块:

无

标签:

无

数值1:

5

数值2:

8

数值3:

13