

016-两个数字字段相加减，赋值第三个数字字段

场景

数字字段AA和数字字段BB，相加减，赋值给数字字段CC

配置

在父任务的动作中的Postfunction中配置：

☐

Gears-jsu: 数字字段AA和数字字段BB相减，赋值为数字字段CC

数字字段AA和数字字段BB相减，赋值为数字字段CC

☒

Gears-jsu: 数字字段AA和数字字段BB相加，赋值为数字字段CC

数字字段AA和数字字段BB相加，赋值为数字字段CC

>>>>

为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

数字字段: 数值1 数字字段: 数值2 相加; 赋值为数字字段: 数值3

示例

新建时候数据

编辑 备注 分配 更多 进行 管理

详情

类型: 故事

优先级: Medium

标签: 无

数值1: 5

数值2: 4

状态: 待办 (查看 workflow)

解决结果: 未解决

描述

执行工作流动作，>>>>>

Saai

编辑 备注 分配 更多 完成 管理

详情

类型: 故事

优先级: Medium

标签: 无

数值1: 5

数值2: 4

数值3: 9

状态: 处理中 (查看 workflow)

解决结果: 未解决

描述

点击添加描述信息

配置示例

1- 创建测试字段

数值1	数值域
数值2	数值域
数值3	数值域

2- 配置 workflow

给转换 “开始审批” 添加后处理功能，执行转换时把 “数值1”、“数值2” 的值相加到 “数值3”。

为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

将: 数值1 与: 数值2 之合, 写入到: 数值3

工作流 / APPPROJECT-Workflow-Scene-01 (草稿)

转换: 开始审批

编辑查看属性删

已创建开始审批审批中

界面: APPPROJECT: Scene-04

触发器0条件0验证器0后处理功能6

转换后将处理下列工作

添加后处理

1. P-P024: 将 数值1 和 数值2 的合写入到 数值2

2. 将问题状态设置为目标 workflow 步骤的链接状态。

3. 如果转换过程中输入了评论, 将评论添加到问题。

4. 更新问题的变动历史记录, 并把问题保存到数据库。

5. 重新索引问题, 保持索引与数据库同步。

6. 监听器会处理的触发 一般事件 事件。

3- 验证

点击 “开始审批” 执行转换, 改变了问题的状态, 且把 “数值1”、“数值2” 的值相加到 “数值3”。



APPPROJECT / APPPROJECT-1

Gears jira-enhancement-tools-Scene-02

- 编辑
- 备注
- 分配
- 更多
- 开始审批
- 管理

详情

类型:	☒ 任务	状态:	已创建 (查看 workflow)
优先级:	Medium	解决结果:	未解决
影响版本:	V1, V2	修复的版本:	V2
模块:	无		
标签:	无		
数值1:	5		
数值2:	8		



APPPROJECT / APPPROJECT-1

Gears jira-enhancement-tools-Scene-02

- 编辑
- 备注
- 分配
- 更多
- 我同意
- 管理

详情

类型:	☒ 任务	状态:	审批中 (查看 workflow)
优先级:	Medium	解决结果:	未解决
影响版本:	V1, V2	修复的版本:	V2
模块:	无		
标签:	无		
数值1:	5		
数值2:	8		
数值3:	13		